



BARREAUDÉE NOVE

Le produit

Préserver son intimité sans se couper entièrement de l'extérieur grâce à la clôture semi-occultante NOVE, en acier galvanisé et plastifié avec revêtement anti-corrosion pour une longévité maximale.

Ce barreaudage sans soudure s'installe facilement grâce aux colliers métalliques de fixation poteaux/panneaux. La pose est donc rapide et simple. La visserie de sécurité quant à elle est indémontable.

Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ●

- Panneau avec lisses 40 x 40 x 1,5 mm horizontales et 35 x 35 x 1,5 mm verticales - Tôle perforée carrée 30 x 30 mm et 1,5 mm d'épaisseur
- Poteau rond - vendu séparément
- Capuchons en polypropylène résistant aux conditions climatiques
- Pose par scellement ou sur platine

| HAUTEUR CLÔTURE (m) | PANNEAU | | POTEAU ROND | |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|--|
| | LONGUEUR (m) | HAUTEUR (m) | TYPE (mm) | ENTRE AXE (m) |
| 0,70 | 2,50 | 0,70 | Ø 60 x 2 | 2,565 ^{+5 mm} _{-0 mm} |
| 1,00 | | 0,98 | | |
| 1,50 | | 1,50 | | |



Collier de fixation poteau rond