



DALLES DE SOUBASSEMENT BÉTON

Le produit


Que ce soit pour améliorer la finition de la clôture, faciliter son entretien, empêcher le passage de petits animaux ou encore retenir la terre en cas de dénivelé trop important, les dalles de soubassement béton sont un allié de taille pour la pose de panneaux rigides.

L'astuce Esprit Clôture : nous vous conseillons l'utilisation de la pince pour plaques béton pour faciliter et sécuriser la pose des plaques.


Caractéristiques

Gris béton brut ● Anthracite ● Ton pierre ●

- Plaques de soubassement en béton avec 1/2 chaperon sur le dessus pour la pose de panneaux rigides
- Épaisseur de la plaque : 3,8 mm
- Hauteur 0,25 m ou 0,50 m
- Disponibles en «Imitation ardoise» : modèle sans 1/2 chaperon, hauteur 0,25 ou 0,40 m
- Conformés à la norme NF EN 321



Modèle imitation ardoise



Pince pour plaques béton

Coloris béton, ton pierre et anthracite

CARACTÉRISTIQUES	HAUTEUR DE DALLE (m)	COMPATIBILITÉ PLAQUES-POTEAUX	
		POTEAU RITMO	POTEAU BEKAFIX
Dimensions (cm)	0,25	252,5 x 25 x 3,8/1,9	251 x 25 x 4,3/3,8
Poids (kg)		58	61
Conditionnement (unités)		18	
Dimensions (cm)	0,50	252,5 x 50 x 3,8/1,9	251 x 50 x 4,3/3,8
Poids (kg)		110	110
Conditionnement (unités)		18	

Imitation ardoise

CARACTÉRISTIQUES	HAUTEUR DE DALLE (m)	COMPATIBILITÉ PLAQUES-POTEAUX	
		POTEAU RITMO	POTEAU BEKAFIX
Dimensions (cm)	0,25	250 x 25 x 3,8	251 x 25 x 3,5
Poids (kg)		49	49
Conditionnement (unités)		17	
Dimensions (cm)	0,40	250 x 40 x 3,8	251 x 40 x 3,5
Poids (kg)		78	78
Conditionnement (unités)		15	