



POTEAU LUX

Le produit

Poteau type LUX 50-1,3 mm/e.m. ou LUX 80-1,5/e.m. à crémaillère longitudinale pour la fixation des accessoires et agrafes nécessaires pour la tension des fils et du grillage.

Caractéristiques

Sendzimir ● Vert 6005 ● Gris 7016 ● Noir 9005 ● Blanc 9016 ○

- Tôle d'acier teneur en carbone selon la norme EN-10142. Résistance à la traction de 300 à 500 N/mm.
- Accessoires fixés à la crémaillère par vis de fixation. Capuchon en polypropylène à traitement anti U.V. résistant aux conditions atmosphériques.
- Agrafe en fil galvanisé renforcée et fixée longitudinalement à la crémaillère afin d'empêcher un éventuel glissement.
- Finition Sendzimir et plastifié avec système de revêtement anticorrosion
- Épaisseur minimale : 100 microns



HAUTEUR DE LA CLÔTURE (m)	POTEAU DÉPART / TENSION			POTEAU INTERMÉDIAIRE	
	Type de poteau	N° supports	N° agrafes	Type de poteau	N° agrafes
1,00	LUX 50 1,3 mm / e.m.	3	12	LUX 50 1,3 mm / e.m.	4
1,50	LUX 50 1,3 mm / e.m.	4	18	LUX 50 1,3 mm / e.m.	5
2,00	LUX 50 1,3 mm / e.m.	4	24	LUX 50 1,3 mm / e.m.	5
3,00	LUX 80 1,5 mm / e.m.	5	36	LUX 80 1,5 mm / e.m.	7
4,00	LUX 80 1,5 mm / e.m.	6	48	LUX 80 1,5 mm / e.m.	9

